

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР-1.4000

Артикул: 40121



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Материал корпус	пластик ABS
Диапазон рабочих температур	-40°C ... +70°C
Габаритные размеры (с гермовводами)	149x120x70 мм
Вес с упаковкой, не более	0,4 кг


Коробка распределительная КР-1.4000 предназначена для коммутации цепей питания и линий связи, и защиты их от воздействия окружающей среды. Идеально подходит для внешнего (уличного) подключения и обслуживания сетевых и аналоговых видеокамер без вскрытия термокожуха.

Выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66 / IP 67**.

Внимание! КР-1.4000 - базовый вариант. Размеры гермовводов, расположение по сторонам и их количество по согласованию в заявке.





УСТРОЙСТВО. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:



1	Коробка распределительная
2	Гермоввод ϕ кабеля 6-10 мм

Внимание! КР-1.4000 - базовый вариант. Размеры гермовводов, расположение по сторонам и их количество по согласованию в заявке. (см. рис. ниже).

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ИЗДЕЛИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА КВАДРАТНЫЕ И КРУГЛЫЕ ОПОРЫ С ПОМОЩЬЮ КРОНШТЕЙНА КС-1-04:

